



■ S951SAFE - S952SAFE

➔ Lampe frontale 1 ou 2 LEDs



➔ NORME

ANSI FL1 / CEI 62471

➔ UTILISATION

Lampe frontale 1 ou 2 LEDs, qui offre une lumière homogène et panoramique, 90° vers le haut et 90° vers le bas.

➔ CARACTÉRISTIQUES

Faisceau large et uniforme avec 2 ou 3 intensités d'éclairage.

Anti-chocs et munie d'un dispositif anti-allumage intempestif avec verrouillage on/off.

Résiste aux projections d'hydrocarbures et liquides corrosifs.

Étanchéité: IP 54, résistance aux intempéries (pluie, neige...) et aux poussières.

Bandeau élastique réglable et hypoallergénique.

Livrée avec 3 piles Alcaline rondes LR03AAA 1.5 V.

Livrée avec 4 crochets pour fixer le bandeau sur les casques de protection.

Fabriquée en France.

➔ PLUS PRODUIT

- Polyvalence: elle se clipse facilement sur un casque E-Shark ou autre équipé d'une platine de fixation ref. CASADH, sur une poche ou se pose sur toute surface plane.
- Pratique: elle s'oriente verticalement de 180° grâce à un réglage précis par crantage.
- Sécurité: protection électronique des LEDs (si inversion de polarité).

Référence	Désignation	Poids (g)	Puissance lumineuse	Distance d'éclairage	Autonomie
S952SAFE	Lampe frontale 2 LEDs	96	131 - 142 lumens	33 - 81 m	300 h - 8 h
S951SAFE	Lampe frontale 1 LED	89	10 - 22 - 41 lumens	12 - 18 - 25 m	89 h - 18 h

Document non contractuel pouvant être soumis à modification sans préavis